(٧) $(R_s)_x = 0.2$ $\quad (R_s)_y = 0.02$

الذي مداه أكبر هو الأميتر الذي قيمة المجزئ له 0.02Ω لأنه كلما قل قيمة المجزئ قلت الحساسية وزاد مدى الجهاز

$$\text{الحساسية} = \frac{I_g}{I} = \frac{R_s}{R_s + R_g}$$

---

(٨) عند التصاق البلورة n-type مع البلورة p-type تنتقل الإلكترونات من n الى p والفجوات من p الى n

وتتكون أيونات موجبة جهة البلورة n

وأيونات سالبة جهة البلورة p

---

(٩) 12V, 4Ω, 2Ω, 3Ω, 2V, I_1, I_2, $\frac{I}{3}$, A, @, b

(ب) $I_1 = I_2 + I_3$

المسار @ $\quad \Sigma V_B = \Sigma IR$

$12 = 4I_1 + 2I_2$

المسار b $\quad \Sigma V_B = \Sigma IR$

$2 = -3I_3 + 2I_2$

بترتيب المعادلات

$I_1 - I_2 - I_3 = 0$

$4I_1 + 2I_2 + 0I_3 = 12$

$0I_1 + 2I_2 - 3I_3 = 2$

باستخدام الآلة الحاسبة

$I_1 = \frac{28}{13} = 2.15A$ $\quad I_2 = \frac{22}{13} = 1.69$

وهو المطلوب $\quad \boxed{I_3 = \frac{6}{13} = 0.46A}$

---

(١٠)



اتجاه المجال المغناطيسي عند أي نقطة خارج الملف

هو اتجاه المماس للدائرة الكبيرة واتجاهها الخارج